

Normsteuerungen für Kühl- und Tiefkühlräume mit elektronischen Expansionsventilen (EEV*)

Die Steuerungen sind in einem massiven Gehäuse IP65 aus selbstlöschendem Kunststoff untergebracht. Betriebstemperatur: -25°C ...+60°C, Gehäusefarbe in RAL 7035 und Klappdeckel, beständig gegenüber chemischen und atmosphärischen Einflüssen.

Sämtliche Preisangaben sind rein netto inkl. **Frigo Entry BLUELINE** Regeltechnik, exkl. der Sensorik (Fühler und Transmitter)

Die Vorteile der **BLUELINE** Regeltechnik entnehmen Sie gerne den beiliegenden Unterlagen.



Artikel / Preis	Anwendung
CRC-EEV-RNU2-M exkl. Temperatur-Fühler und Transmitter	<p>Kühlraum mit Umluftabtauung</p> <p><u>Spezifikationen/Lieferumfang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Einspeisung 230V/50Hz 13A -Hauptschalter abschliessbar -Magnetventil Flüssigkeit 230V -Verdampferlüfter 230V max. 3A -Wurm-Regler CRC-BL-EEV / X-TRA-1 -Aussenmasse BxHxT: 340 x 460 x 160mm <p><u>Zusätzlich benötigt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Stk. Raumfühler (TRK277/G2-Plus) 1 Stk. Überhitzungsfühler (TRK-EEV) 1 Stk. Drucktransmitter (DAS-07/25/40)
CRC-EEV-RNE4-M exkl. Temperatur-Fühler und Transmitter	<p>Kühlraum mit Elektroabtauung 400V</p> <p><u>Spezifikationen/Lieferumfang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Einspeisung 3x400/230V/50Hz 13A -Hauptschalter abschliessbar -Magnetventil Flüssigkeit 230V -Verdampferlüfter 230V max. 3A -Abtauheizung max. 7kW inkl. Abtauschütz -Wurm-Regler CRC-BL-EEV / X-TRA-1 -Aussenmasse BxHxT: 340 x 460 x 160mm <p><u>Zusätzlich benötigt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Stk. Raumfühler (TRK277/G2-Plus) 1 Stk. Überhitzungsfühler (TRK-EEV) 1 Stk. Abtau.-Fühler (TRK277/7-Plus) 1 Stk. Drucktransmitter (DAS-07/25/40)
CRC-EEV-RTE4-M exkl. Temperatur-Fühler und Transmitter	<p>Tiefkühlraum mit Elektroabtauung 400V</p> <p><u>Spezifikationen/Lieferumfang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Einspeisung 3x400/230V/50Hz 13A -Hauptschalter abschliessbar -Magnetventil Flüssigkeit 230V -Verdampferlüfter 230V max. 3A -Abtauheizung max. 7kW inkl. Abtauschütz -FI-Schutz Ablauf/Türrahmen/Ventilheizung -Kühlunterbruch frei programmierbar als Taster oder Schalter, sowie einstellbare Unterbruchszeit -Wurm-Regler CRC-BL-EEV / X-TRA-1 -Aussenmasse BxHxT: 340 x 460 x 160mm <p><u>Zusätzlich benötigt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Stk. Raumfühler (TRK277/G2-Plus) 1 Stk. Überhitzungsfühler (TRK-EEV) 1 Stk. Abtau.-Fühler (TRK277/7-Plus) 1 Stk. Drucktransmitter (DAS-07/25/40)

*Einsetzbar für pulsierend regelnde Expansionsventile.

Ausführung für Expansionsventile mit stetiger Regelung/ Schrittmotor auf Anfrage (X-TRA2, SVD101, etc.)

** Ausführung zur Steuerung von 2 Räumen mit einem Regler auf Anfrage