

## Normsteuerungen für Kühl- und Tiefkühlräume

Die Steuerungen sind in einem massiven Gehäuse IP65 aus selbstlöschendem Kunststoff untergebracht. Betriebstemperatur: -25°C ...+60°C, Gehäusefarbe in RAL 7035 und Klappdeckel, beständig gegenüber chemischen und atmosphärischen Einflüssen.

Sämtliche Preisangaben sind rein netto inkl. **Frigo Entry BLUELINE** Regeltechnik, exkl. der Sensorik (Fühler und Transmitter)

Die Vorteile der **BLUELINE** Regeltechnik entnehmen Sie gerne den beiliegenden Unterlagen.



Artikel / Preis	Anwendung
<b>CRC-RNU2-S</b> exkl. Temperatur-Fühler	<p><b>Kühlraum mit Umluft-Abtauung 230V</b></p> <p><u>Spezifikationen/Lieferumfang:</u>                      -Einspeisung 230V/50Hz 13A                      -Hauptschalter abschliessbar                      -Magnetventil Flüssigkeit 230V                      -Verdampferlüfter 230V max. 3A                      -Wurm Regler CRC-BL                      -<b>Aussenmasse BxHxT: 340 x 280 x 160mm</b></p> <p><u>Zusätzlich benötigt:</u>                      1 Stk. Raumfühler (TRK277/G2-Plus)</p>
<b>CRC-RNE2-M</b> exkl. Temperatur-Fühler	<p><b>Kühlraum mit Elektro-Abtauung 230V</b></p> <p><u>Spezifikationen/Lieferumfang:</u>                      -Einspeisung 230V/50Hz 13A                      -Hauptschalter abschliessbar                      -Magnetventil Flüssigkeit 230V                      -Verdampferlüfter 230V max. 3A                      -Abtauheizung max. 1.8kW inkl. Abtauschütz                      -Wurm Regler CRC-BL                      -<b>Aussenmasse BxHxT: 340 x 460 x 160mm</b></p> <p><u>Zusätzlich benötigt:</u>                      1 Stk. Raumfühler (TRK277/G2-Plus)                      1 Stk. Abtau.-Fühler (TRK277/7-Plus)</p>
<b>CRC-RNE4-M</b> exkl. Temperatur-Fühler	<p><b>Kühlraum mit Elektro-Abtauung 400V</b></p> <p><u>Spezifikationen/Lieferumfang:</u>                      -Einspeisung 3x400/230V/50Hz 13A                      -Hauptschalter abschliessbar                      -Magnetventil Flüssigkeit 230V                      -Verdampferlüfter 230V max. 3A                      -Abtauheizung max. 7kW inkl. Abtauschütz                      -Wurm Regler CRC-BL                      -<b>Aussenmasse BxHxT: 340 x 460 x 160mm</b></p> <p><u>Zusätzlich benötigt:</u>                      1 Stk. Raumfühler (TRK277/G2-Plus)                      1 Stk. Abtau.-Fühler (TRK277/7-Plus)</p>
<b>CRC-RTE4-M</b> exkl. Temperatur-Fühler	<p><b>Tiefkühlraum mit Elektro-Abtauung 400V</b></p> <p><u>Spezifikationen/Lieferumfang:</u>                      -Einspeisung 3x400/230V/50Hz 13A                      -Hauptschalter abschliessbar                      -Magnetventil Flüssigkeit 230V                      -Verdampferlüfter 230V max. 3A                      -Abtauheizung max. 7kW inkl. Abtauschütz                      -FI-Schutz Ablauf/Türrahmen/Ventilheizung                      -<b>Aussenmasse BxHxT: 340 x 460 x 160mm</b></p> <p>-Kühlunterbruch frei programmierbar als Taster oder Schalter, sowie einstellbare Unterbruchszeit                      -Wurm Regler CRC-BL</p> <p><u>Zusätzlich benötigt:</u>                      1 Stk. Raumfühler (TRK277/G2-Plus)                      1 Stk. Abtau.-Fühler (TRK277/7-Plus)</p>